

Parlatıcı

KULLANIM TALİMATI :

Havuz sularında ve sanayide kullanılan sularda demir bakır ve kalsiyum gibi suya sertlik ve renk veren minerallerin giderilmesi için kullanılır. Her bir kutu, 10 Lt. sıvı parlatıcının eşdeğeri olan etken maddeyi içerir. Haftalık uygulamalarda 1 Lt. sıvı ürün yerine havuz suyunun durumuna göre 1 veya 2 kap **PoolBox® Toz Parlatıcı** 2-3 litre temiz su içerisinde çözündürüldükten sonra doğrudan havuz yüzeyinden veya çözmeden denge deposundan direkt olarak uygulanır. Standart koruyucu uygulama aşağıdaki tabloda verilmiştir.

UYGULAMA ŞEKLİ

Ambalaj Şekli (1 kutu)	HAVUZ HACMİ (m ³)	KULLANIM MİKTARI	UYGULAMA ARALIĞI
1 Kutu / 10 Kap	30-100 m ³	1 kap	1 Hafta
	100-200 m ³	2 kap	1 Hafta
1 Kutu / 20 Kap	200-300 m ³	3 kap	1 Hafta

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE :

Yemeyin, yutmayın. Yutulması halinde zararlıdır. Yutan kişinin bol su içirilerek kusturulması sağlanmalıdır. Kullanımdan sonra ve temas halinde ellerinizi bol su ile yıkayın. Uygulama esnasında bir şey yemeyin, içmeyin, sigara içmeyin. Ürünü koklamayın, burnunuza çekmeyin. Göz ile temasında derhal göz kapağı açık tutularak 5 dakika temiz su ile yıkayın. Kontak lensleriniz varsa çıkarın, durulamaya devam edin ve doktora başvurun. Uygulamada koruyucu eldiven, kıyafet, göz koruyucu, maske ve yüz koruyucu kullanın. Temaslı giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanımdan önce yıkayın. Çevreye saçılmasına, toprağa karışmasına engel olun. Döküntüleri toplayın. İçeriği/kabı tehlikeli atık yönetmeliğine göre bertaraf edin. Ciltte tahriş, yanma ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde **Ulusal Zehir Danışma Merkezi'**nin **114** numaralı telefonunu arayın ve en kısa zamanda acil tıbbi yardım alın.

DEPOLAMA :

Kuru ve nem oranı %50' nin altında alanlarda depolayın. Yanıcı maddelerden ve asitlerden uzak tutun. Depolama alanlarında göz duşu bulundurun.

BİLEŞİMİ :

C10H16N2O8 (%49)
NaHCO3 (%46)
C6H11NaO7 (%1-3)
Kompleks yapıcılar (%2-4)

**ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ
YERDE SAKLAYINIZ!**



**NET MİKTAR
10 KAP - 1 KG.**