



Yeni toz formda, kendinden dozajlı havuz kimyasalları



1999 yılında İstanbul / Büyükçekmece'de Yüzme havuzu, süs havuzu, aquapark inşaatı konularında, temelden başlayarak anahtar teslimi projeler yapmak üzere yola çıktık. 25 yıllık süre içinde yüzlerce şantiye ve binlerce yüzme havuzuna dokunarak sektörde en bilinen ve güvenilen firmalardan biri olduk. Teknolojiyi her alanda takip ederek kendimizi geliştirmek, ülkemize daha iyi hizmet edebilmek en önemli amacımızdır. Bu amaç çerçevesinde havuz sektöründe önemli bir yeri olan havuz kimyasallarını toz formda ve yeni şeklinde sizlerin hizmetine sunduk.

Sizlerden aldığımız güç ve yüzlerce memnun müşteri referansı ile sektörün lider firmaları arasında bulunmak, bizler için gurur kaynağıdır.



Genel olarak yüzme havuzları, göl, süs havuzu, gölet ve diğer havuzlarda yosun üremesini önlemek için etkilidir. Kum filtrelerinin kireç etkisiyle taşlaşmasını önler. Seramik yüzeylerde kalsiyum bileşiklerinin tutunmasına engel olur. Suya parlak ve berrak bir görünüm verir. Su içindeki görünmeyen katı partiküllerin filtrede tutulmasına yardımcı olur. Her bir kutu, 20 Lt. sıvı yosun önleyicinin eşdeğeri olan etken maddeyi içerir.

Haftalık uygulamalarda 1 Lt. sıvı ürün yerine havuzun yosun durumuna göre 1-2 kap **PoolBox® Toz Yosun Önleyici**, 2-3 litre temiz su içerisinde çözündürüldükten sonra doğrudan havuz yüzeyinden veya çözmeden denge deposundan direkt olarak uygulanır. Standart koruyucu uygulama aşağıdaki tabloda verilmiştir.

UYGULAMA ŞEKLİ :

HAVUZ HACMİ (m³)	KULLANIM MİKTARI	UYGULAMA ARALIĞI
30-100 m³	1 kap	1 Hafta
100-200 m³	2 kap	1 Hafta
200-300 m³	3 kap	1 Hafta



Havuz sularında ve sanayide kullanılan sularda bulunan partikülleri çöktürmek ve suyu berraklaştırmak için kullanılır. Her bir kutu, 10 Lt. sıvı çöktürücünün eşdeğeri olan etken maddeyi içerir. Haftalık uygulamalarda 1 Lt. sıvı ürün yerine havuz suyunun durumuna göre 1 veya 2 kap **PoolBox® Toz Çöktürücü**, 2-3 litre temiz su içerisinde çözündürüldükten sonra doğrudan havuz yüzeyinden veya çözmeden denge deposundan direkt olarak uygulanır. Standart koruyucu uygulama aşağıdaki tabloda verilmiştir.

UYGULAMA ŞEKLİ :

HAVUZ HACMİ (m ³)	KULLANIM MİKTARI	UYGULAMA ARALIĞI
30-100 m ³	1 kap	1 Hafta
100-200 m ³	2 kap	1 Hafta
200-300 m ³	3 kap	1 Hafta



Havuz sularında ve sanayide kullanılan sularda demir bakır ve kalsiyum gibi suya sertlik ve renk veren minerallerin giderilmesi için kullanılır. Her bir kutu, 10 Lt. sıvı parlaticının eşdeğeri olan etken maddeyi içerir. Haftalık uygulamalarda 1 Lt. sıvı ürün yerine havuz suyunun durumuna göre 1 veya 2 kap **PoolBox® Toz Parlaticı** 2-3 litre temiz su içerisinde çözündürüldükten sonra doğrudan havuz yüzeyinden veya çözmeden denge deposundan direkt olarak uygulanır. Standart koruyucu uygulama aşağıdaki tabloda verilmiştir.

UYGULAMA ŞEKLİ :

HAVUZ HACMİ (m ³)	KULLANIM MİKTARI	UYGULAMA ARALIĞI
30-100 m ³	1 kap	1 Hafta
100-200 m ³	2 kap	1 Hafta
200-300 m ³	3 kap	1 Hafta



Genel olarak yüzme havuzları, göl, süs havuzu, gölet ve diğer havuzlarda yosun üremesini önlemek için etkilidir. Kum filtrelerinin kireç etkisiyle taşlaşmasını önler. Seramik yüzeylerde kalsiyum bileşiklerinin tutunmasına engel olur. Suyu parlak ve berrak bir görünüm verir. Su şartlandırmada kullanılan kimyasalların tüketiminin %70' e varan oranda azaltılmasını sağlar. 3-4 aylık dönemlerde 1 adet PoolBox® İyonizer, motorun ön kısmındaki kıl tutucu sepete yerleştirilir ve motor çalıştırılır. Aktif malzeme 2-3 saat içinde suya karışır. Bu şekilde 3-4 ay boyunca havuzda etkinliğini sürdürür.

UYGULAMA ŞEKLİ :

HAVUZ HACMİ (m ³)	KULLANIM MİKTARI	UYGULAMA ARALIĞI
30-100 m ³	1 kap	1 Hafta
100-200 m ³	2 kap	1 Hafta
200-300 m ³	3 kap	1 Hafta



YETKİLİ SATICILAR



www.poolbox.com.tr

Poolbox®

Pool Chemicals